

RESCUE USE completing EN 341/*UTILISATION SAUVETAGE additif EN 341*

LOV3 is a versatile device with capacities certified by EN 12841: 2006 type A, B and C, EN 358: 2018, EN 15151.1 :2012, EN 341 type 2 Class C., and capacities according to EN 353-2 (cf ADD 3 LOV3 EN33-2). All the requirements of the user manual, rules and codes of practice must be respected.

However, in rescue field, **Taz allows gear and technics added to the user manual, completing it.**

LOV3 est un appareil polyvalent certifié EN 12841: 2006 type A, B et C, EN 358: 2018, EN 15151.1 :2012, EN 341 type 2 Classe C et qui répond aux exigences de la EN 353-2 (cf ADD 3 LOV3 EN33-2).

Toutes les recommandations de la notice technique, de la législation et des bonnes pratiques doivent être respectées.

Pourtant, en sauvetage Taz autorise du matériel et des techniques ajoutées à la notice, pour la compléter.



Bottom anchorage or descent
Ancre bas ou descente à 2



Top anchorage
Ancre Haut.

Added technics :

1° Taz allows in exceptional situation, under emergency, to use **different brands and types of EN 1891 type A ropes**, with the diameters required ($10 \leq \varnothing \leq 11$ mm). Special warning on the mandatory **stopper knot on the loose end of the rope**.

2° Taz allows in exceptional situation, under emergency, to use his **own positionning descender LOV3 to manage the rescue situation** (respecting point 1 and TAZ ADD 1 rescue).

3° Taz may purchase the cousin 1425 rope with manufactured stopper knots and allows the user to practice rescue with his own LOV3, respecting in another hand the user manual requirements.

In any case a brake carabiner is mandatory, as schemas above and follow too the requirements of TAZ ADD 1 and LOV3 user manual.

Additif technique :

1° Taz autorise en situation d'urgence exceptionnelle, d'utiliser **differentes marques et types de corde EN 1891 type A** dans les diamètres recommandés ($10 \leq \varnothing \leq 11$ mm). Portez particulièrement attention à l'obligation du **nœud de bout de corde**.

2° Taz autorise en situation d'urgence exceptionnelle d'utiliser son **propre descendeur de travail LOV3 pour mener une opération de sauvetage**

3° Taz peut vendre la corde cousin 1425 avec ses nœuds d'arrêt manufacturés, pour un usage de sauvetage avec son propre LOV3

Dans tous les cas Un mousqueton de renvoi/frein est obligatoire, cf photos ci-dessus et se référer aussi à TAZ ADD 1 sauvetage et à la notice.